







A „4 ÉV GARANCIA AJÁNLAT” ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az ajánlattal érintett termékek részletes listája:

Katalógusszám	EAN-kód	A termék leírása	Kép a termékről
DESI155BT	5902628760821	<p><u>IGBT 145 A MMA inverteres hegesztőkészülék</u> Elektróda átmérő 1,6-3,2 mm, a hegesztő áram szabályozási tartománya 10-145 A, TIG lift hegesztés lehetősége DESTi010 vezeték használata után, a hegesztőkészülékbe IGBT bipoláris tranzisztorok vannak beépítve, aminek köszönhetően nagy hatásfokot lehet elérni nem túl nagy méretekkel és tömeggel is. A készletben: gyorskioldó bajonettzárban végződő, elektródafogós kábel és testkábel, álarc, kefék kalapács, vállszíjjal a könnyebb hordozhatóság érdekében.</p>	
DESI160	5902628760395	<p><u>Inverteres, MMA elektromos hegesztőkészülék, max. 160 A.</u> Elektróda átmérő 1,6-4,0 mm, a hegesztő áram szabályozási tartománya 30-160 A, TIG lift hegesztés lehetősége DESTi010 vezeték használata után, a készletben: gyorskioldó bajonettzárban végződő, elektródafogós kábel és testkábel, álarc, kefék kalapács.</p>	
DESI168BT	5902628761422	<p><u>IGBT 140A MMA inverteres hegesztőkészülék</u> Elektróda átmérő 1,6-3,2 mm, a hegesztő áram szabályozási tartománya 10-140 A, a hegesztőkészülékbe IGBT bipoláris tranzisztorok vannak beépítve, aminek köszönhetően nagy hatásfokot lehet elérni nem túl nagy méretekkel és tömeggel is. A készletben: gyorskioldó bajonettzárban végződő, elektródafogós kábel és testkábel, álarc, kefék kalapács, vállszíjjal a könnyebb hordozhatóság érdekében.</p>	

DESI178BT	5902628761439	<p><u>IGBT 160 A MMA inverteres hegesztőkészülék</u> Elektróda átmérő 1,6-4,0 mm, a hegesztő áram szabályozási tartománya 10-160 A, a hegesztőkészülékbe IGBT bipoláris tranzisztorok vannak beépítve, aminek köszönhetően nagy hatásfokot lehet elérni nem túl nagy méretekkel és tömeggel is. A készletben: gyorskioldó bajonettzárbán végződő, elektródafogós kábel és testkábel, álarc, kefék kalapács, vállszíj a könnyebb hordozáshoz.</p>	
DESI199BT	5902628760494	<p><u>IGBT 180 A MMA inverteres hegesztőkészülék</u> Elektróda átmérő 1,6-4,0 mm, a hegesztő áram szabályozási tartománya 10-180 A, a hegesztőkészülékbe IGBT bipoláris tranzisztorok vannak beépítve, aminek köszönhetően nagy hatásfokot lehet elérni nem túl nagy méretekkel és tömeggel is. A készletben: gyorskioldó bajonettzárbán végződő, elektródafogós kábel és testkábel, álarc, kefék kalapács.</p>	
DESI201	5902628760456	<p><u>Invertes, MMA elektromos hegesztőkészülék, max. 200 A.</u> Elektróda átmérő 1,6-4,0 mm, a hegesztő áram szabályozási tartománya 30-200 A, TIG lift hegesztés lehetősége DESTi010 vezeték használata után, a készletben: gyorskioldó bajonettzárbán végződő, elektródafogós kábel és testkábel, álarc, kefék kalapács, hordtáska, kefék kalapács.</p>	
DESMI160M	5902628760845	<p><u>IGBT MIG/MAG inverteres hegesztőkészülék 160A, MMA funkcióval.</u> Elektróda átmérő 2,0-3,2 mm, drót vastagság 0,8-1 mm, maximális dróttekercs súly 5 kg, MMA funkció, a hegesztőkészülékbe IGBT bipoláris tranzisztorok vannak beépítve, aminek köszönhetően nagy hatásfokot lehet elérni nem túl nagy méretekkel és tömeggel is. A készletben: lecsatolható testelő kábel, és MIG/MAG hegesztő kábel euro csatlakozással, gyorscsatlakozó bajonettzáras, elektróda fogó az MMA módszerhez, álarc, kefék kalapács.</p>	

DESMI180	5902628760791	<p><u>IGBT MIG/MAG 180 A inverteres hegesztőkészülék</u> Vastagság 0,8-1 mm, maximális dróttekercs súly 5 kg, a hegesztőkészülékbe IGBT bipoláris tranzisztorok vannak beépítve, aminek köszönhetően nagy hatásfokot lehet elérni nem túl nagy méretekkel és tömeggel is. A készletben: testelő kábel, és MIG/MAG hegesztő kábel euro csatlakozóval, elektródafogó az MMA módszerhez, álarc, kefés kalapács.</p>	
DESTI160L	5902628760883	<p><u>Inverteres, MMA elektromos hegesztőkészülék, TIG lift 160 A funkcióval.</u> Elektróda átmérő a TIG-hez: 1,6; 2,0; Elektróda átmérő az MMA-hoz 1,6-4,0 mm, a hegesztő áram szabályozási tartománya 10-160 A, a TIG lift hegesztés lehetősége DESTi010 kábel használata mellett, TIG/MMA üzemmód átkapcsoló, gyújtás a TIG módszerhez dörzsöléssel, kábel vásárlása után, a készletben: elektródafogós kábel és gyorskioldó bajonettzárbán végződő testkábel, hegesztő álarc, kefés kalapács.</p>	
DESTI200	5902628760562	<p><u>TIG 200A inverteres hegesztőkészülék, TIG és MMA TARTÓK.</u> Elektróda átmérő a TIG-hez: 1,6; 2,0; Elektróda átmérő 1,6-4,0 mm, a hegesztő áram szabályozási tartománya 10-200 A, a hegesztőáram maximális szabályozási tartománya a TIG módszerhez 200 A, a készletben: gyorskioldó bajonettzárbán végződő, elektródafogós kábel és testkábel, álarc, kefés kalapács, hordtáska.</p>	
DESTI203P	5902628760814	<p><u>TIG/MMA hegesztőkészülék, PULSE funkcióval, TIG és MMA tartóval.</u> Elektróda átmérő a TIG-hez: 1,6; 2,0; 2,4, maximális elektróda átmérő az MMA-hoz 1,6-4,0 mm, a hegesztő áram szabályozhatósági tartománya 30-200 A, hegesztőáram maximális szabályozási tartománya a TIG módszerhez 200 A, a „Pulse” funkció lehetővé teszi színesfémek és vékony elemek hegesztését. A készletben: TIG kábelek és testkábel, bajonettzárbán végződő, elektródafogós kábel, hegesztőpajzs, kefés kalapács, hordtáska.</p>	

DESTI205AC	5902628760784	<p><u>TIG AC/DC + MMA hegesztőkészülék</u> Elektróda átmérő a TIG-hez: 1,6; 2; 2,4, maximális elektróda átmérő MMA módszerű hegesztésnél 1,6-4,0 mm, hegesztő áram szabályozási tartománya 10-200 A, hegesztőáram szabályozási tartománya a TIG módszerhez 200 A, alumínium hegesztő. A készletben: TIG kábel, elektródafogós kábel, és bajonettzáras gyorscsatlakozóban végződő testkábel, hegesztőálarc, kefék kalapács.</p>	
DESTI225AC	5902628760876	<p><u>TIG 225A 2T-4T inverteres hegesztőkészülék; AC/DC; PULSE; ALU és MMA</u> Elektróda átmérő a TIG-hez: 1,2; 2; 2,4, maximális elektróda átmérő MMA módszerű hegesztésnél 1,6-4,0 mm, hegesztő áram szabályozási tartománya 10-220 A, hegesztőáram szabályozási tartománya a TIG módszerhez 225 A, bővített vezérlő rendszer az elektromos paraméterekkel történő hegesztéshez, üzemi rendszer a TIG 2T vagy 4T rendszerhez, kivételesen precíz és nagyon vékony, acélból, színesfémből és alumíniumból készült elemek hegesztője. A készletben: TIG kábel, elektródafogós kábel, és bajonettzáras gyorscsatlakozóban végződő testkábel, hegesztőálarc, kefék kalapács.</p>	
DESPi40	5902628760500	<p><u>Plazmavágó</u> A vágható anyag maximális vastagsága 12 mm, a vágó áram szabályozhatósági tartománya 20-40 A. A készletben: áramkábel befogóval a vágáshoz, szűrős reduktor, manométer, levegővezeték, reduktor tartó, álarc, kefék kalapács, hordtáska.</p>	

A garancia részletes feltételeit a Garancialevél tartalmazza.