















4 Lata GWARANCJI

DEDRA

OGÓLNE WARUNKI OFERTY „4 LATA GWARANCJI”

1. Szczegółowa lista produktów objętych ofertą :

Nr katalogowy	Nr EAN	Opis produktu	Zdjęcie produktu
DESi155BT	5902628760821	Spawarka inwerterowa IGBT 145 A MMA. Średnica elektrody 1,6-3,2 mm, zakres regulacji prądu spawania 10-145 A, możliwość spawania TIG lift po zastosowaniu przewodu DESTi010, w spawarce zastosowano tranzystory bipolarnie IGBT, dzięki którym osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i masie, w zestawie: przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska, młotoszczotka, wyposażona w pas naramienny do łatwego przenoszenia.	
DESi160	5902628760395	Elektr. spawarka inwerterowa MMA, max 160 A. Średnica elektrody 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 30-160 A, możliwość spawania TIG lift po zastosowaniu przewodu DESTi010, w zestawie: przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska, młotoszczotka.	
DESi168BT	5902628761422	Spawarka inwerterowa IGBT 140A MMA. Średnica elektrody 1,6-3,2 mm, zakres regulacji prądu spawania 10-140 A, w spawarce zastosowano tranzystory bipolarnie IGBT, dzięki którym osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i masie, w zestawie: przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska, młotoszczotka, pas naramienny do łatwego przenoszenia.	
DESi178BT	5902628761439	Spawarka inwerterowa IGBT 160 A MMA. Średnica elektrody 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 10-160 A, w spawarce zastosowano tranzystory bipolarnie IGBT, dzięki którym osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i masie, w zestawie: przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska, młotoszczotka, pas naramienny do łatwego przenoszenia.	
DESi199BT	5902628760494	Spawarka inwerterowa IGBT 180 A MMA. Średnica elektrody 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 10-180 A, w spawarce zastosowano tranzystory bipolarnie IGBT, dzięki którym osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i masie, w zestawie: przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska, młotoszczotka.	
DESi201	5902628760456	Elektr. spawarka inwerterowa MMA, max 200 A. Średnica elektrody 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 30-200 A, możliwość spawania TIG lift po zastosowaniu przewodu DESTi010, w zestawie: przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska, młotoszczotka, kuferek transportowy.	
DESMi160M	5902628760845	Spawarka inwerterowa IGBT MIG/MAG. 160A z funkcją MMA. Średnica elektrody 2,0-3,2 mm, grubość drutu 0,8-1 mm, maksymalna waga szpuli drutu 5 kg, funkcja MMA, w spawarce zastosowano tranzystory bipolarnie IGBT, dzięki którym osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i masie, w zestawie: odłączany przewód masowy, przewód spawalniczy MIG/MAG z euro złączem, uchwyt elektrody do metody MMA zakończony szybkozłączem bagnetowym, maska, młotoszczotka.	

Nr katalogowy	Nr EAN	Opis produktu	Zdjęcie produktu
DESMi180	5902628760791	Spawarka inwerterowa IGBT MIG/MAG. 180 A. Grubość drutu 0,8-1 mm, maksymalna waga szpuli drutu 5 kg, w spawarce zastosowano tranzystory bipolarnie IGBT, dzięki którym osiąga dużą sprawność przy niewielkich gabarytach i masie, w zestawie: , przewód spawalniczy MIG/MAG z euro złączem, przewód masowy, maska, młotoszczotka	
DESTi160L	5902628760883	Spawarka inwerterowa MMA z funkcją TIG lift 160 A. Średnica elektrody dla TIG: 1,6; 2,0; 2,4, średnica elektrody dla MMA 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 10-160 A, możliwość spawania TIG lift po zastosowaniu przewodu DESTi010, przełącznik trybu pracy TIG/MMA, zapłon dla metody TIG przez pocieranie po dokupieniu przewodu, w zestawie: przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska spawalnicza, młotoszczotka.	
DESTi200	5902628760562	Spawarka inwerterowa TIG 200A UCHWYTY TIG i MMA. Średnica elektrody dla TIG: 1,6; 2,0; 2,4, maksymalna średnica elektrody dla MMA 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 10-200 A, maksymalny zakres regulacji prądu spawania dla metody TIG 200 A, w zestawie: przewód masowy i przewód z uchwytem elektrodowym zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska spawalnicza, młotoszczotka, kuferek transportowy.	
DESTi203P	5902628760814	Spawarka TIG/MMA funkcja PULSE uchwyt. TIG i MMA. Średnica elektrody dla TIG: 1,6; 2,0; 2,4, maksymalna średnica elektrody dla MMA 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 30-200 A, maksymalny zakres regulacji prądu spawania dla metody TIG 200 A, funkcja „Pulse” umożliwiającą spawanie metali kolorowych i cienkich elementów, w zestawie: przewody TIG oraz przewód masowy i przewód z uchwytem elektrodowym zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska spawalnicza, młotoszczotka, kuferek transportowy.	
DESTi205AC	5902628760784	Spawarka TIG/AC/DC + MMA. Średnica elektrody dla TIG: 1,6; 2; 2,4, maksymalna średnica elektrody przy spawaniu metodą MMA 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 10-200 A, maksymalny zakres regulacji prądu spawania dla metody TIG 200 A, spawa aluminium, w zestawie: przewód TIG, przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska spawalnicza, młotoszczotka.	
DESTi225AC	5902628760876	Spawarka inwerterowa TIG 225A 2T-4T; AC/DC; PULSE; ALU oraz MMA. Średnica elektrody dla TIG: 1,6; 2; 2,4, maksymalna średnica elektrody przy spawaniu metodą MMA 1,6-4,0 mm, zakres regulacji prądu spawania 10-220 A, maksymalny zakres regulacji prądu spawania dla metody TIG 225 A, r ozbudowany system sterowania spawalniczymi parametrami elektrycznymi, system pracy dla metody TIG 2T lub 4T, niezwykle precyzyjna i wydajna, spawa bardzo cienkie elementy ze stali, metali kolorowych i aluminium, w zestawie: przewód TIG, przewód z uchwytem elektrodowym i przewód masowy zakończone szybkozłączem bagnetowym, maska spawalnicza, młotoszczotka.	
DESPi40	5902628760500	Przecinarka plazmowa. Maksymalna grubość ciętego materiału 12 mm, zakres prądu cięcia 20-40 A, w zestawie przewód prądowy z uchwytem do cięcia, przewód masowy, reduktor z filtrem, manometr, przewód powietrza, uchwyt reduktora, maska, młotoszczotka, kuferek transportowy.	

2. Oferta skierowana jest do wszystkich konsumentów, którzy dokonają zakupu w wybranym punkcie sprzedaży dowolnego modelu urządzenia wg tabeli punkt 1.

3. Wszystkie szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w dokumencie Karty Gwarancyjnej.